



Модель	230A	250A	PTRAC	460C	500C	540C	580C	700C
Мощность	121 CV	160	160 CV	160 CV	200	240 CV	260 CV	320 CV
Мотор	CUMMINS 6B	CUMMINS 6BT	CUMMINS 6BT	CUMMINS 6BT	CUMMINS 6 CT	CUMMINS 6 CTA	CUMMINS 6 CTA	CUMMINS
	5,9 OPC, PERKINS	5,9 OPC, PERKINS	5,9 OPC, PERKINS	5,9 OPC, PERKINS	8.3	6 CTA 8.3	6 CTA 8.3	NT 855.A
Цилиндры	5.883 Cm3	5.883 Cm3	5.883 Cm3	5.883 Cm3	8.270 Cm3	8.720 Cm3	8.720 Cm3	14.000 Cm3
Аспирация	Нормальный	Турбо – подпитка	промежуточный теплообменник	Турбо – подпитка	Турбо – подпитка	промежуточный теплообменник	промежуточный теплообменник	Турбо – подпитка
Поворотный момент мотора макс.	42 Kgm	56 Kgm	56 Kgm	56 Kgm	77 Kgm	88.2 Kgm	102 Kgm	142 Kgm
Диаметр цилиндра / ход поршня	102/120 mm	102/120 mm	102/120 mm	102/120 mm	114/135 mm	114/135 mm	114/135 mm	140/152 mm
Степень сжатия	18.5:1	17.5:1	17.5:1	17.5:1	17.3:1	16.5:1	16.5:1	15:01
Максимальный режим	2.300 RPM	2.500 RPM	2.500 RPM	2.500 RPM	2.200 RPM	2.200 RPM	2.200 RPM	2.100 RPM
Диаметр диска	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm	394 mm
Коробка передач	ZANELLO SHL-102	ZANELLO SHL-102	SINCRONIZADA	ZANELLO HL-124E	ZANELLO HL-124E	ZANELLO HL-124E	ZANELLO HL-124BT	ZANELLO HL-124BT
Скорость передний ход	10	10	16	12	12	12	12	12
Скорость задний ход	2	2	4	4	4	4	4	4
Силовая передача	540/ 1000 RPM	540/ 1000 RPM	540/ 1000 RPM	540/ 1000 RPM	540/ 1000 RPM	540/ 1000 RPM	540/ 1000 RPM	540/ 1000 RPM
Скорость силовой передачи	Непрерывная вариация	Непрерывная вариация	Непрерывная вариация	Непрерывная вариация	Непрерывная вариация	Непрерывная вариация	Непрерывная вариация	Непрерывная вариация
Вес с нагрузкой	4.480 Kgrs.	4.480 Kgrs.	5600 Kgrs.	5.900 Kgrs.	6.300 Kgrs.	6.500 Kgrs.	6.700 Kgrs.	8100 Kgrs.
Вес без нагрузк	6.250 Kgrs.	6.250 Kgrs.	9.600 Kgrs.	8.640 Kgrs.	10.250 Kgrs.	10.450 Kgrs.	10.950 Kgrs.	12.500 Kgrs.
Компания – экспортер«Беукевелд Экспорте ББ»	<u>Компания импортер</u>							